

CBR2000™

RESISTENTE VELOCE. POTENTE!



TECNOLOGIA BRUSHLESS A BATTERIA PER RIVETTI CIECHI

CBR2000 è una rivettatrice professionale a batteria per la posa di rivetti ciechi di diametro fino a 6,4 mm. Grazie al motore brushless e a una forza di posa di 20.000 N, questa rivettatrice è perfetta per la posa di rivetti ciechi strutturali.

Con questo utensile professionale e flessibile, non dovrai più preoccuparti di essere costantemente di ostacolo e potrai posare i rivetti ciechi dove e quando vorrai. CBR2000 presenta una buona ergonomia, alte velocità e lunga durata di funzionamento.

OTTIENI SEQUENZE DI LAVORO VELOCI CON LO STRUMENTO PER RIVETTI CIECHI CBR2000, CHE PRESENTA UN MOTORE BRUSHLESS E UNA FORZA DI POSA DI 20.000 N.

DIODI LUMINOSI ILLUMINANO L'AREA DI RIVETTATURA



Tre diodi luminosi sono integrati nell'anello di regolazione e illuminano il pezzo da lavorare. I diodi rimangono accesi dopo il processo di impostazione, consentendo un flusso di lavoro continuo anche in condizioni di scarsa illuminazione.

BATTERIA INSERIBILE A RISPARMIO ENERGETICO, DI FACILE UTILIZZO



La batteria inseribile/estraibile è dotata di un display visivo e acustico dello stato di carica. La funzione sleep e il recupero elettrico dell'energia di frenata estendono l'autonomia della batteria: fino a 2.000

operazioni di rivettatura.

L'UNITÀ DI CARICA RAPIDA ACCELERA IL FLUSSO DI LAVORO



L'unità di carica presenta una funzione di carica rapida. La batteria può essere riutilizzata dopo soli 45 minuti di carica ed è completamente carica dopo solo 90 minuti.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **FLUSSO DI LAVORO VELOCE** — con il potente motore BLDC
- **GESTISCE RIVETTI CIECHI LUNGI E GRANDI** — con corsa di 25 mm e forza di posa fino a 20 kN
- **MAGGIORE STABILITÀ** — grazie alla superficie di supporto antiscivolo più ampia e al baricentro più basso
- **PROCESSO DI ESTRAZIONE ABBREVIATO** — grazie alla funzione auto-reverse per un flusso di lavoro più rapido
- **LUNGA DURATA** — il sistema di ganasce brevettato fornisce una lunga vita di servizio e aiuta a risparmiare sui costi per le parti di ricambio
- **DESIGN ERGONOMICO** — con morsa stampata gommata e baricentro bilanciato



DATI TECNICI

AFFIDABILITÀ, PRESTAZIONI, VERSATILITÀ

FUNZIONE AUTO-REVERSE

Subito dopo l'interruzione del mandrino, questa modalità operativa opzionale interrompe il processo di estrazione e riporta il gruppo ganasce nella posizione iniziale. Ciò consente di risparmiare tempo ed energia, accertando nel contempo che l'utensile sia immediatamente pronto per l'uso.

ALTA EFFICIENZA E LUNGA DURATA

Invece di usare spazzole soggette a usura del motore DC, con tecnologia BLCD, si utilizzano sensori elettrici per rilevare la posizione del rotore e commutare la bobina dello statore mediante sezionatori. Uno speciale software nell'elettronica controlla il motore.

TECNOLOGIA DI CARICA

I caricatori agli ioni di litio possono gestire tensioni AC di 110-240V AC. Il kit comprende connettori sia europei che americani.

PORTATILE

CBR2000 viene comodamente alloggiato nella propria custodia: puoi portarlo dovunque sia necessario! Dotazione: pistola rivettatrice CBR2000, batterie inseribili, testine intercambiabili, chiave di manutenzione.



ART. NO. 49712

Strumento per rivetti ciechi CBR2000, set completo 1 batteria

ART. NO. 49713

Strumento per rivetti ciechi CBR2000, set completo 2 batterie

Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. Car-O-Liner® si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.

Car-O-Liner® (2019) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.

PISTOLA RIVETTATRICE CBR2000	
ART. NO. 49712 - Cpl. 1 BATTERIA ART. NO. 49713 - Cpl. 2 BATTERIE	
Forza	Fino a 20.000 N / 4496 lbf. / 20 kN
Corsa	25mm
Batteria	1,8 Volt, 2,1 Ah
Peso	2,0 kg con batteria
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE	
Motore DC brushless	BDLC
RIVETTI	
Rivetti ciechi del tipo a chiodo non strutturati	Tutti i materiali: Ø da 2,4 a 6,4 mm Alluminio: Ø fino a 8 mm
	
MEGA GRIP® Rivetti ciechi Multi-Grip	Alluminio: Ø fino a 6,6mm Acciaio: fino a 6,6 mm
	
BULB-TITE® Rivetti ciechi strutturali del tipo a bulbo (Eccetto G-Bulb 6.4 Ø)	Tutti i materiali: Ø fino a 7,7mm
	
PolyGrip® Rivetti ciechi Multi-Grip	Tutti i materiali: Ø fino a 6,4 m
	
ATTREZZATURE	
Testine	7/24, 17/27, 17/29, 17/32
Chiave di manutenzione	SW12
Batteria inseribile/estraibile	18 Volt / 2,1 Ah
Caricatore	Tensione AC 110 -240

LO STRUMENTO DI POSA PER RIVETTI CIECHI BEN COLLAUDATO CON ALIMENTAZIONE AGLI IONI DI LITIO E ALTE PRESTAZIONI. CBR2000 GESTISCE LA MAGGIOR PARTE DEI RIVETTI CIECHI STRUTTURALI.

DISTRIBUTORE