

**CAR-O-LINER®**



**SPEED™ / SPEED™ PLUS 3 TON**  
**LA VERSATILIDAD LO ACELERA TODO**

# SPEED™ 3T / SPEED™ 3T PLUS

LA VERSATILIDAD LO ACELERA TODO

**Speed 3T** es un de los minibancos más efectivos del mercado. Ahora consigue subir hasta 3 toneladas de peso, no hay demasiado desafíos que este banco no pueda afrontar en el sector de la reparación de autos exteriores. Hacen falta solo unos segundos para configurar la cómoda escuadra que puede

girar 180° alrededor de la plataforma en un extremo e inclinarse horizontalmente. Cuando comienza la tracción, la escuadra encuentra la posición correcta. Para conseguir más potencia de tracción existe el banco

**Speed 3T Plus**, que permite acoplar dos escuadras una en cada extremo.

## ACELERAR EL PROCESO DE REPARACIÓN

### BRAZO ELEVADO EXTRAÍBLE

Con los soportes de elevación telescópicos que pueden ajustarse verticalmente, desplazarse sobre cada guía en el lado de la plataforma y girarse 180° horizontalmente

### PLATAFORMA DE TRABAJO

Elija la altura de trabajo más adecuada

### ESTRUCTURA DE TIJERA

Fabricado con materiales muy resistentes para conseguir que elevar 3 toneladas sea fácil y rápido.

### RESISTENTE Y SEGURO

El amplio eje del cilindro y el pasador pivote superresistente consiguen una elevación segura y fiable de los vehículos más pesados.



### UNIDAD DE POTENCIA

Unidad de potencia mejorada con más capacidad y seguridad incorporada



104MM - 1600MM  
(4.1IN - 63 IN)

Drive/roll almost any vehicle over the platform, then raise it to maximum lifting height for easy vehicle access

3,000 KG (6,600 LBS)

Maximum vehicle weight

EL ELEVADOR DE TIJERA SPEED TIENE UN PERFIL TAN BAJO QUE SE PUEDE INTRODUCIR CASI CUALQUIER VEHÍCULO EN LA PLATAFORMA Y ELIMINA LA NECESIDAD DE RAMPAS O ACCESORIOS EXTERNOS.

# LIGERO

PERO DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

## LA VERSATILIDAD MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO

**Speed 3T** puede gestionar la mayoría de daños en la chapa, pero lo que hace que este banco sea diferente a los minibancos ordinarios es la versatilidad de Speed que le permite completar casi todo el trabajo de reparación usando un solo banco. Todas las operaciones de servicio y reparación pueden realizarse rápida y efectivamente usando una sola configuración. Evita las interrupciones innecesarias derivadas del desplazamiento del coche entre las diferentes estaciones de trabajo lo que mejora el flujo de trabajo y aumenta la capacidad general del taller.

LA ELEVADOR ES FÁCIL DE INSTALAR, SOLO DEBE SUJETARSE AL SUELO Y ESTÁ PREPARADA PARA EL USO. ESCUADRA DE TIRO DE 5 TONELADAS OFRECE UNA POTENCIA DE TRACCIÓN DESDE VARIOS ÁNGULOS DE 360°. USE DOS EN SPEED PLUS PARA CONSEGUIR INCLUSO MÁS POTENCIA. ACELERACIÓN — AUMENTE EL NÚMERO DE REPARACIONES Y EL RESULTADO DEL TALLER.



## LA ERGONOMÍA MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

**Speed 3T** ofrece un acceso al vehículo de gran calidad, que puede elevarse rápido y fácilmente hasta la altura de trabajo más cómodo para cada operación de reparación. Estas características ergonómicas aumentan la eficiencia y ofrecen un entorno de trabajo productivo.

## VELOCIDAD Y FUERZA

Elevada precisión garantizada — la plataforma de elevación **Speed 3T** es la mejor elección para las reparaciones de los vehículos más ligeros. Incluso mejor, acoplado la escuadra de tiro se pueden realizar trabajos de alineación en los vehículos afectados por colisiones. **Speed 3T** es adecuado para la mayoría de los vehículos de pasajeros y vehículos de transporte ligeros.

## AÑADA POTENCIA DE TRACCIÓN CON SPEED PLUS

Elija **Speed 3T Plus** si necesita el doble de potencia de tracción. Esta versión más larga de **Speed 3T** permite acoplar escuadras de tiro, de manera que la tracción puede realizarse desde los dos extremos de manera simultánea.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **¡MAYOR CAPACIDAD DE ELEVACIÓN — ahora 3000 Kg!**
- **ESCUADRA DE TIRO DE 5 TONELADAS** — ofrece 2.500 kg y la capacidad de tracción de 360° desde varios ángulos
- **TIEMPO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDO** aumenta la capacidad del taller
- **PERFIL BAJO** — Introduzca el vehículo en el banco e inicie la reparación en seguida
- **VERSÁTIL** — Speed puede gestionar la mayoría de tipos de daños de chapa y la reparación de los daños exteriores
- **CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL** — todo el trabajo de reparación puede completarse usando un banco, lo que reduce los tiempos de ciclo y aumenta los beneficios
- **DOS MODELOS Speed** o el más largo **Speed Plus**, ofrecen la máxima versatilidad para su taller
- **DISEÑO ERGONÓMICO** hace más fácil llegar a todas las áreas dañadas
- **DOS TIPOS DE INSTALACIÓN**, encima del suelo o enterrada, ofrecen versatilidad para completar las reparaciones de daños exteriores así como los servicios en iluminación y los trabajos de reparación
- **DISEÑO EN POCO ESPACIO** lo convierte en el añadido perfecto para cualquier tipo de taller o reparación
- **MEDIDA PRECISA EN TIEMPO REAL** si se usa con el sistema de medida **Car-O-Tronic®** y la base de datos de medida de vehículos **Car-O-Data®**

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

## Y DATOS TÉCNICOS

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN	SPEED 3T	SPEED 3T PLUS
Longitud, mm	2510	2833
Ancho, mm	766	766
Altura mínima, mm	104	104
Altura máxima, mm	1600	1600
Tamaño del área de trabajo, mm	3600 x 2966	5064 x 2966
Peso total, elevador y plataforma de trabajo, kg	550 - 600	550 - 600
Capacidad de elevación (peso del vehículo máximo), kg	2500	2500
<b>HIDRÁULICA</b>		
Fuerza de tracción (por alineador de chasis), toneladas	5	5
Presión hidráulica en el elevador, bar	210	210
Presión de la conexión neumática, bar	máx. 10	máx. 10
Nivel de sonido, bar	Inferior a 70	Inferior a 70
Longitud del cable eléctrico, m	4	4
Longitud de manguera hidráulica, m	7	7
Cable a caja de control, m	10	10
Potencia	Ph, 50 Hz, 200/230/400 V 1 Ph, 60 Hz, 110/220 V	



# CAR-O-LINER®

[www.car-o-liner.com](http://www.car-o-liner.com)



Car-O-Liner Spain | Area Sales Manager, Conchita Abellan | +34 620 66 67 21 | [Conchita.Abellan@car-o-liner.se](mailto:Conchita.Abellan@car-o-liner.se)

Car-O-Liner® (2018) es una marca registrada de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados.

Las imágenes del producto se incluyen solo como ilustración y pueden ser diferentes del producto real. Car-O-Liner se reserva el derecho de cambiar cualquier contenido sin aviso previo. Microsoft® y Bluetooth® son marcas registradas propiedad de sus respectivos propietarios.