

CAR-O-LINER®



CMI™ 161

IMMER UND ÜBERALL EINSATZBEREIT

CMI™ 161

IMMER UND ÜBERALL EINSATZBEREIT

DAS CMI161 IST EIN KOMPAKTES MOBILES MULTIPROZESS-SCHWEISSGERÄT, DAS IMMER UND ÜBERALL EINSATZBEREIT IST, WO SIE ES BRAUCHEN. IN DER WERKSTATT ODER BEI KUNDEN VOR ORT.



ALL-IN-ONE

KOMPAKT UND MOBIL

Das kompakte Multiprozess-Schweißgerät **CMI161** wurde in erster Linie für MIG-Schweißarbeiten entwickelt, ist aber auch zum MMA-Schweißen einsetzbar. Das moderne 230 V 1ph-Inverter-Schweißgerät eignet sich für den Gebrauch in der Werkstatt ebenso wie für Schweißarbeiten beim Kunden vor Ort.

Das **CMI161** ist mit einem digitalen Bedienfeld ausgestattet, an dem intelligente Schweißprogramme gewählt werden können. Einfach einen Knopf drehen, und die restlichen Schweißparameter werden automatisch angepasst.

ÜBERALL EINSETZBAR



VIELSEITIG

Schnelles Austauschen des Schweißbrenners

DIGITALES BEDIENFELD

Draht-/Gas-Kombination eingeben und fertig!

BRENNERGRIFF

Mit einem um 360° drehbaren Schwannenhals

MIG MIT INTEGRIERTER INTELLIGENZ

MMA- UND EINFACHE WIG-SCHWEISSARBEITEN

Mit dem Elektrodenhalter¹ zum MMA-Schweißen verwendet das **CMI161** Standardelektroden von 3,2 mm. Hilfefunktionen für Hot Start und Arc Force sind integriert. Mit dem WIG-Schweißbrenner¹ können die üblichen WIG-Standardschweißvorgänge durchgeführt werden - mit einfacher Anreißzündung..

ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED

Der ergonomische Schweißbrenner MIG-A Twist[®] garantiert bequeme und präzise Arbeiten. Mit dem um 360° drehbaren Schwannenhals werden auch schwer zugängliche Stellen bequem erreicht.

EINFACHES UPDATEN

Mit der SD-Karte haben Sie Zugriff auf zukünftige Programm-Updates.

1 optionales Zubehör

MERKMALE UND VORTEILE

- **KOMPAKT UND MOBIL** - kann bequem innerhalb der Werkstatt transportiert werden
- **LEISTUNGSFAKTORKORREKTUR (PFC)** - ermöglicht Arbeiten mit langem Netzkabel oder mit Generator als Stromquelle
- **BENUTZERFREUNDLICH** - einfach Draht-Gas-Kombination eingeben, das Programm berechnet alles andere
- **VIELSEITIG** - CM161 eignet sich sowohl für MIG- als auch für fast alle WIG-Schweißarbeiten
- **SCHNELL** - mit Zubehör für noch schnelleres Schweißen (MMA-Elektrodenhalter, WIG-Schweißbrenner und mehr)
- **5 KG DRAHTSPULEN** - zum Schweißen und Löten
- **EINFACHES UPDATEN** mit SD-Karte

PRODUKTINFORMATION

UND TECHNISCHE DATEN

STANDARDKOMPONENTEN

CMI161 230V 1- PH 160A

Bestellnr. 46443

| BESCHREIBUNG | MENGE |
|---|-------|
| Energiequelle | 1 |
| MPS Automatisches Punkt- und Stickschweißen | - |
| Rollen fühlen 0.8 - 1.0mm Stahldraht | 1 |
| Schweißbrennerhalter | 1 |
| Werkzeugmatte aus Gummi, auf der Maschine | 1 |
| Schweißbrenner mit Fernbedienung PL250F | 1 |

OPTIONALES ZUBEHÖR

ALU-KIT FÜR CM

Bestellnr. 33495

| BESCHREIBUNG | MENGE. |
|---------------------------|--------|
| Rollen fühlen ALU 1.0mm | 1 |
| Teflon-Drahtführung 1.0mm | 1 |
| Kontakt-Tipp 1.0mm | 1 |
| Gasdüse | 1 |

STANDARDKOMPONENTEN

| CMI161 | PARAMETER |
|---------------------------------|--------------------------|
| Eingangsspannung | 230V 50 - 60Hz einphasig |
| Sicherung | 16A |
| Strombereich | 20 - 160A |
| Leerlaufspannung | 90V |
| 100% Einschaltdauer bei 20°C | 135A |
| 60% Einschaltdauer bei 20°C | 145A |
| 40% Einschaltdauer bei 20°C | 160A |
| Spannungsstufen | Stufenlos, synergisch |
| Drahtdimension | 0,6- 0,8mm |
| Größe Drahtrolle | 5kg (11lb) |
| Geschwindigkeit Drahtrolle | Synergisch |
| Maße | 45×23×37cm |
| Gewicht | 13kg (28,6lb) |
| Schweißbrenner mit Fernregelung | ML150 Twist R 3m, 0,8mm |

46462 CMI161 2019-07 BROSCHÜRE DE



CAR-O-LINER®

www.car-o-liner.com



Car-O-Liner® (2019) ist eine Handelsmarke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Die Produktabbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und unterscheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Aussehen des Produkts.

Car-O-Liner behält sich das Recht vor, die angeführten Inhalte ohne Ankündigung zu ändern.