

**CAR-O-LINER®**



**CMI™ 161**

**PROCESAMIENTO EN LA PUNTA DE SUS DEDOS**

# CMI™161

PROCESAMIENTO EN LA PUNTA DE SUS DEDOS

CMI™161 ES COMPACTO, PORTÁTIL Y MULTIFUNCIONAL. EN LOS TALLERES, EN LA CARRETERA, EN VISITAS DE SERVICIO - EN CUALQUIER LUGAR QUE LO NECESITE.



# TODO EN UNO

COMPACTO Y PORTÁTIL

**CMI161** se ha diseñado como una máquina multiproceso compacta, sobre todo para la soldadura MIG, pero también para el proceso de soldadura MMA; una máquina con inverter de 230V monofásica adecuada para el uso en taller y en operaciones

de soldadura in situ. **CMI161**, fácil de utilizar, tiene un panel de control digital que permite un rápidamente el acceso a los programas de soldadura inteligente. Gire un pomo y pueden fijarse automáticamente todos los parámetros de soldadura.

VAYA A CUALQUIER LUGAR

## PANEL DE CONTROL DIGITAL

Introduzca fácilmente la combinación y soldadura y ya lo tiene.

## VERSÁTIL

Cambio rápido entre las opciones del soplete

## MANGO DEL SOPLETE

Con cuello de cisne giratorio a 360°



MIG CON INTELIGENCIA INCORPORADA

## SOLDADURA MMA Y TIG SENCILLO

Con un soporte<sup>1</sup> de electrodo MMA, **CMI161** usa electrodos estándar de hasta 3,2 mm. Están incorporadas las funciones de Hot Start y el Arc Force. Con un soplete<sup>1</sup> TIG la máquina de soldadura también gestiona los trabajos de soldadura TIG más normales, con un simple encendido por roce.

## NOTE LA DIFERENCIA

El soplete **MIG-A** asegura unas posiciones de trabajo ergonómicas, cómodas y precisas cuando se realiza la soldadura. Gire 360° el cuello de cisne y desplace el soplete hasta el ángulo perfecto.

## ACTUALIZACIÓN FÁCIL

La tarjeta SD le permite acceder a las actualizaciones de los programas que se realicen en el futuro.

<sup>1</sup> Accesorio opcional

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **COMPACTA Y PORTÁTIL**, se desplaza fácilmente por el taller
- **LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA** permite una soldadura con un cable de red largo o un generador como fuente de potencia
- **FÁCIL DE USAR** simplemente introduzca la combinación de hilo y gas y el programa de soldadura calculará el resto
- **VERSÁTIL**, CM161 GESTIONA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA MIG Y TIG
- **RÁPIDA**, con accesorios que aceleran el proceso de soldadura (soporte de electrodo MMA, soplete TIG y más)
- **ESPACIO PARA CARRETES DE HILO DE 5 KG**, soldadura y cobresoldadura
- **FÁCIL DE ACTUALIZAR** con tarjeta SD

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

## Y DATOS TÉCNICOS

CMI161	PARÁMETRO
Tensión de entrada	230V 50 - 60Hz 1ph
Fusible	16 A
Intervalo de corriente	20 - 160 A
Tensión en circuito abierto	90 V
Ciclo de trabajo 100% a 20°C	135 A
Ciclo de trabajo 60% a 20°C	145 A
Ciclo de trabajo 40% a 20°C	160 A
Pasos de tensión	Sin pasos, sinérgico
Dimensiones del cable	0,6 - 0,8 mm (0,2 - 0,3 in)
Dimensiones del carrete de cable	5 kg (11 lb)
Velocidad del carrete de cable	Sinérgico
Dimensiones	45×23×37 cm (17.7×9×15.5 in)
Peso	13 kg (28,6 lb)
Soplete con control remoto	ML150 Twist R 3m, 0,8mm

46443 CMI161 2018-11 folleto ES



# CAR-O-LINER®

[www.car-o-liner.com](http://www.car-o-liner.com)



Car-O-Liner® (2018) es una marca registrada de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados.

Las imágenes del producto se incluyen solo como ilustración y pueden ser diferentes del producto real. Car-O-Liner se reserva el derecho de cambiar cualquier contenido sin aviso previo.