



CDS 35

SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE

CDS 35

INVISIBILE, INVINCIBILE SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE DA 3,5 TON

CDS 35 — L'aiuto indispensabile per ogni lavoro che necessita di sollevare l'auto, come diagnosi dei danni, riparazioni estetiche, verifiche meccaniche in generale. Il sollevatore a doppia forbice compatto è progettato per adattarsi a qualsiasi officina meccanica e di riparazioni. In combinazione con uno strumento di misurazione diagnostica PointX® o la stazione di riparazione estetica delle ammaccature CDR1, crea una postazione di lavoro

specializzata per riparazioni complete, rapide ed efficienti.

Basta portare l'auto sul sollevatore, a motore o a spinta, quindi sollevarla all'altezza necessaria e iniziare la diagnosi dei danni. Le riparazioni estetiche possono essere eseguite mentre il veicolo è sul sollevatore. Interventi di manutenzione? Anche questi possono essere fatti mentre il veicolo è sul CDS 35.

INVINCIBILE — INVISIBILE — INTEGRATO



IL PROFILO DEL SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE CDS 35 È STUDIATO PER FAR SALIRE IL VEICOLO, A MOTORE SPENTO O ACCESO, E RIPARARE RAPIDAMENTE I GUASTI.

- **POTENTE** — Capacità di sollevamento fino a 3500 kg (peso max del veicolo).
- **COMPATTO** — consente di risparmiare spazio perché occupa meno posto dei modelli standard a 2 colonne.
- **RAMPE DI ACCESSO** — Possono essere usate come estensione della piattaforma (330 mm per lato) con un facile blocco/sblocco della posizione. Le rampe si articolano verso il basso di 54 gradi, per agevolare l'accesso.
- **VERSATILE** — Il sollevatore può essere usato anche per operazioni diagnostiche, leggere riparazioni estetiche e lavori di manutenzione, abbreviando quindi i tempi e incrementando i profitti.
- **CONSOLE DI COMANDO COMPATTA** — Protegge i componenti elettrici principali, il gruppo di alimentazione dell'impianto idraulico e i comandi di sincronizzazione idraulica.
- **ERGONOMICO** — Tre possibili posizioni della console, da decidere al momento dell'installazione.

INVINCIBILE

PER OGNI ESIGENZA DI SOLLEVAMENTO

LE PRESTAZIONI DEL CDS 35

Invisibile: con il montaggio in superficie, il sollevatore è collocato a soli 116 mm sul livello del pavimento. Con il montaggio a filo, la piattaforma del sollevatore è sullo stesso piano del pavimento del locale, per un più rapido avvio dei processi di riparazione.

Invincibile: la solida struttura in acciaio ne fa uno dei sollevatori a doppia forbice più robusti sul mercato.

Integrato: il CDS 35 fa parte di una soluzione totale per le autofficine per la riparazione di danni da incidenti. Questo sollevatore è compatibile con tutte le altre soluzioni di Car-O-Liner.

Incremento del fatturato: per poter offrire una più ampia varietà di servizi di riparazione rapida, e se diventa necessario trainare il veicolo, è facile smontare l'auto dal sollevatore e portarla su un banco.






INFORMAZIONI PRODOTTO

E DATI TECNICI

SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE CDS 35 ART. N. 50690	PARAMETRI
Capacità di sollevamento, kg	3500
Tempo di sollevamento al carico nominale di 3500 kg (sec)	48
Altezza di sollevamento con montaggio in superficie (mm)	1905
Altezza di sollevamento con montaggio a filo (mm)	1790
Lunghezza piattaforma (mm)	1480
Lunghezza rampa (mm)	330
Lunghezza complessiva piattaforma (mm)	2140
Larghezza piattaforma (mm)	651
Larghezza tra le piattaforme (mm)	533 - 736
Altezza di accesso (mm)	116
Alimentazione (V/Hz/A)	400 V / 3 fasi, 50/60 Hz
Alimentazione aria	Non necessaria
Tamponi di interblocco impilabili, set da 4 pezzi, 50940, (mm)	109 x 133 x 44 (larg x lung x alt)
Tamponi di interblocco, set da 4 pezzi, 50941, (mm)	109 x 133 x 25 (larg x lung x alt)

ACCESSORI

ARTICOLO		ART. N.	QTÀ
Kit montaggio a filo Offre ulteriore supporto per le rampe di sollevamento quando l'auto accede dalla posizione ribassata		50943	1
Tamponi di interblocco impilabili , (set da 4 pezzi) Dimensioni tamponi singoli: 109 mm x 133 mm x 44 mm (larg x lung x alt) Altezza impilato singolo 44 mm (1 set standard con il sollevatore) Altezza impilato doppio 82 mm (necessita di un set aggiuntivo) Altezza impilato triplo 120 mm (necessita di un set aggiuntivo)		50940	1
Kit rampe di accesso profilo basso , set di 4 pezzi (ancoraggi inclusi) Ogni rampa: 805 mm x 990 mm x 45,7 mm (larg x lung x alt)		50942	1



CAR-O-LINER®

www.car-o-liner.com



Car-O-Liner (2021) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. Car-O-Liner si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.