



CDS 35

PONT ÉLÉVATEUR DOUBLE CISEAUX

CDS 35

PONT ÉLÉVATEUR DOUBLE CISEAUX INVINCIBLE, INVINCIBLE 3,5 TONNES

CDS 35 — l'aide indispensable pour tous les travaux nécessitant le levage du véhicule, y compris le diagnostic des dommages, le débosselage esthétique et les contrôles mécaniques en général. Il s'agit d'un pont élévateur double ciseaux conçu pour s'intégrer dans n'importe quel atelier de réparation de carrosserie. Associé à un outil de mesure de diagnostic PointX® II ou au poste de travail pour le débosselage esthétique CDR1, il forme un lieu de travail spécialisé, où des

réparations complètes sont effectuées de manière rapide et efficace.

Conduire ou faire rouler le véhicule sur le pont, le monter à la hauteur nécessaire et démarrer le diagnostic des dommages. Les dommages esthétiques peuvent être réparés quand le véhicule est sur le pont. Y a-t-il des problèmes de service ? Le véhicule peut rester sur le CDS 35 pendant les opérations de maintenance.

INVINCIBLE — INVISIBLE — INTÉGRÉ



LE PONT ÉLÉVATEUR DOUBLE CISEAUX CDS 35 A UN PROFIL POUR ACCUEILLIR TOUT VÉHICULE DESSUS POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION RAPIDES.

- **PUISSANT** — soulève jusqu'à 3500 kg (poids maximum du véhicule)
- **PONT ÉLÉVATEUR COMPACT DOUBLE CISEAUX** — gain de place, prend moins de place qu'un pont standard à deux colonnes
- **RAMPES D'ACCÈS** — peuvent être utilisées comme extension de plateforme (330 mm de chaque côté) avec positionnement de verrouillage/déverrouillage facile. Les rampes s'articulent vers le bas et s'éloignent de 54 degrés, permettant un accès supplémentaire
- **POLYVALENT** — Utilisez-le pour effectuer des diagnostics, des réparations esthétiques légères ou des opérations d'entretien, raccourcissant ainsi les temps de cycle et augmentant les bénéfices
- **LA CONSOLE DE COMMANDE COMPACT** protège les principaux composants électriques, le bloc d'alimentation hydraulique et les commandes de synchronisation hydraulique
- **ERGONOMIQUE** — trois positions possibles de la console, à décider lors de l'installation

INVINCIBLE

RÉPOND À TOUS VOS BESOINS DE LEVAGE

PERFORMANCES DU CDS 35 !

Invisible : Lorsqu'il est installé en surface, le pont élévateur est à seulement 116 mm au-dessus de la surface du sol. Si elle est encastrée, la plateforme du pont élévateur est au même niveau que l'atelier, ce qui permet un démarrage plus rapide du processus de réparation.

Invincible : La construction robuste en acier fait du CDS 35 l'un des ponts élévateurs double ciseaux les plus solides du marché.

Intégré : CDS 35 fait partie d'une solution total shop intégrée pour les ateliers de réparation de carrosserie. Ce pont élévateur multi-usage fonctionne également bien avec d'autres solutions Car-O-Liner.

Augmentation des ventes : offre une plus grande variété de services de réparation rapide, et si un débosselage est nécessaire, le véhicule peut rapidement être conduit hors du pont et placé sur un banc.






INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ET DONNÉES TECHNIQUES

PONT ÉLÉVATEUR MULTI-USAGE DOUBLE CISEAUX CDS 35 ART. N° 50690	PARAMÈTRES
Capacité de levage, kg	3500
Temps de levage à la charge nominale de 3500 kg (s)	48
Hauteur de levage montage en surface (mm)	1905
Hauteur de levage montage à ras (mm)	1790
Longueur plateforme (mm)	1480
Longueur rampe (mm)	330
Longueur totale plateforme (mm)	2140
Largeur plateforme (mm)	651
Largeur entre plateformes (mm)	533 - 736
Hauteur de passage (mm)	116
Alimentation électrique (V/Hz/A)	400V / 3ph, 50/60Hz
Alimentation en air	Pas nécessaire
Patins de verrouillage empilables, jeu de 4 pièces, 50940 (mm)	109 x 133 x 44 (l x L x H)
Patins de verrouillage, jeu de 4 pièces, 50910 (mm)	109 x 133 x 25 (l x L x H)

ACCESSOIRES

ARTICLE		ART. N°	QTÉ.
Kit de montage à ras fournit un support supplémentaire pour les rampes de levage lors du passage en position abaissée		50943	1
Patins de verrouillage empilables , jeu de 4 pièces Dimension du patin individuel : 109 mm x 133 mm x 44 mm (l x L x H) Hauteur empilement simple 44mm (1 jeu standard avec pont élévateur) Hauteur empilement double 82 mm (nécessite un jeu supplémentaire) Hauteur empilement triple 120 mm (nécessite un jeu supplémentaire)		50940	1
Kit rampes d'accès bas profil , jeu de 4 pièces (ancres incluses) Chaque rampe 805 mm x 990 mm x 45,7 mm l x L x H)		50942	1



CAR-O-LINER®

www.car-o-liner.com



Car-O-Liner (2021) est une marque de commerce de Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.

Les images du produit sont uniquement données à des fins d'illustration et peuvent différer du produit actuel.

Car-O-Liner se réserve le droit de modifier tout contenu sans préavis.