

MTF 3000C

TWO-POST ZWEIPOSTENHEBEBÜHNE



RELIABLE PRECISION

Der MTF 3000C wurde für Werkstätten entwickelt, in denen Genauigkeit und Zuverlässigkeit von höchster Priorität sind. Das Modell ist mit einer Tragkapazität von 3.000 kg und einer Hubhöhe von 3,00 m ausgestattet. Die kompakte Bauweise ermöglicht es, das Modell in engen Räumen zu platzieren. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit. Die MTF 3000C ist eine ideale Wahl für alle, die eine zuverlässige und präzise Lösung für das Heben von Fahrzeugen suchen.


Das MTF 3000C verfügt über ein robustes Stahlprofilgestell, das eine maximale Tragkapazität von 3.000 kg ermöglicht. Die kompakte Bauweise ermöglicht es, das Modell in engen Räumen zu platzieren. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit. Die MTF 3000C ist eine ideale Wahl für alle, die eine zuverlässige und präzise Lösung für das Heben von Fahrzeugen suchen.

KOMPOSITIONSGESAMTERE AUFBAU



DANKE FÜR IHR ABSCHLITTEN

Das MTF 3000C-Wartagewerk ist ein sich selbst wartendes, wartungsfreies Bauteil. In jeder Stelle der Pleintheil-Gegensatzpaare zu Gleitsteinen sind Hubstoffe, die diese Rollen für den langfristigen Einsatz ohne Verschleiß konzipiert, wodurch eine gleichbleibende Hubleistung gewährleistet wird und der Wartungsaufwand im Laufe der Zeit reduziert wird.



2-UND 3-GEARUNG SARME

Die HWS-B006 ist in zwei Varianten 3-stufig armiert und zwei Lasten anstößiger Armgängen gestattet und ermöglicht die Hubkonfigurationen für eine Vielzahl von Fahrzeuggrößen und Radständen. Diese Armkombination unterstützt eine genaue Positionierung und einen effizienten Arbeitsablauf bei mehreren Serviceaufgaben.

**TRAGESABSCHNITTSMUTTER**

Ein **März 2000** Causorporates
Bronzelegierung als Korrosion
patentwirdischestabily, safe, aus,
Gelscheringlong, design, für performance
hals, lebensdauer, existenz, eine
benutzungs, viele, Versuche, fließigkeit.
Dieses Design bietet einen
erheblichen Haltbarkeitsvorteil
gegenüber Nylon-Alternativen
und trägt zu einem zuverlässigen
Betrieb unter anspruchsvollen
Werkstattbedingungen bei.




CABLEBRIDGE KABELBRÜCKE

Ein übergeordnetes Ausbildungsbecken führt das Spinnensupplyingabel, das elektrisch in die Synchronisation über, und der ist so ist es als ein bedienungsmittel eintritt in das als ein modifizierbarem. Dieses Design, trägt dazu bei, die Spinnensignals von verschiedenen die Differenz für ein Spinnensignals und der die typen Arbeitsplatz zu sorgen. Die verstellbare Höhe ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Werkstattgrundrisse und Fahrzeughöhen.

STATENS ARBESBEHÖR



WERKZEUGABGEGRIFFEN



ELECTRIC VEHICLE ADAPTORS ELEKTROFAHRZEUGE



50mm / 100mm / 150mm



PREKURPÅDSMEJÖR CRAFTERN OCH SPRINTERN

100mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Verbindungsmaße [dmm]	280 x 80 x 70
Tragfähigkeit [kg]	3000
Leistungsbefähigung	3:2 and 2:3
Kürzestragelänge [mm]	491 - 880
Langestragelänge [mm]	830 - 1.340
Einstellbreite [dmm] [mm]	3.400 - 3.500
Höhe mit Kabeldecke [ger] [mm]	2.561
Höhe mit Kabelbohrer [ger] [mm]	4.100

Duct height [mm]	2.277 - 2.377
Building height [mm]	1.930 (+30)
Radial height [mm]	85 - 115
Motor power [kW]	2 x 2,5
Power supply voltage [V]	400
Current load per fan [A]	16
Surge protection [A (slow)]	20

[illegible]

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com