

EL VEHICULO AUTOMATIZA DIEDOS POSTES

RELIABLE RESPONSIBLE

Diseñado para talleres donde la precisión y la fiabilidad no son negociables, el MTF 3000C Engineered for workshops where accuracy and reliability are non-negotiable, the MTF 3000C brings the extra 300C to the life of the new standard of generation de calidad. With a difference of only 300C, this new generation of most fuerza from Cad. 60 hours is designed for modern service bays, providing the strength and stability required to safely lift everything from compact passenger cars to light commercial vehicles.


El MTF 3000C cuenta con columnas de perfil de acero laminado en caliente ubicadas en The MTF 3000C features hot rolled steel profiles which are positioned at 90° to the angle of the wing to create a strong supporting structure around the vehicle. It is a compact, robust tool for modern column design incorporated into a safe protective beam and designed to be a one-off design, generated during the lifting of the car to the position where the vehicle is raised. Lifting arms connected to the car pass through a heavy-duty roller for each pair, ensuring smooth and controlled movement and precise positioning in all vehicles de pasajeros y vehículos.

UNIONRAISING BRANTFORD



DURABLE CARPENTRY

El método de los rodillos guía es un sistema de rodillos que reside en el contenido de los bloques deslizantes de plástico, estos rodillos están diseñados para un uso prolongado sin desgaste, asegurando un rendimiento de elevación constante y reduciendo los requisitos de mantenimiento con el tiempo.



BRAZOSADHEZARMSASES

El **MTB 3000** es un brazo de 3 etapas de brazo, diseñado para permitir configuraciones de elevación flexibles para una amplia gama de tamaños de vehículos y batallas. Esta combinación de brazos permite un posicionamiento preciso y un flujo de trabajo eficiente en múltiples tareas de servicio.



TOAR/SAFETY/ARCA/SEGURIDAD

Una MIFC 3000 Cairg proporciona un buen rendimiento a lo largo de la vida útil de la herramienta, debido a la alta resistencia y al rendimiento en condiciones de trabajo más exigentes. Este tipo de herramienta representa una ventaja significativa en durabilidad sobre las alternativas de nailon, contribuyendo a un funcionamiento fiable en condiciones exigentes de taller.




PLATE-BRIDGES AÉRO

Un puente de cables bñge neatly integrates the considerable, durable, combined electronic synchronization into a rational electronic cable—helping eliminate the hazards and delirious state of the camera's space. It's adjustable: list of design, always easy adaptation to different sizes, to the workshop, to the vehicle type. La altura ajustable permite una fácil adaptación a diferentes distribuciones de taller y alturas de vehículos.

ACCESORIOS ESTÁNDAR



BANDEJAS DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS



ADAPTACIONES PARA DIFERENTES ELÉCTRICOS



EXTENSIONES Y VARIANTES DE APOYO
50mm / 100mm / 150mm
50mm / 100mm / 150mm



EXTENSIONES PARA CRAFTOER &
DEPARTO PARA CRAFTOER &
SPRINTER
100mm
100mm

ESPECÍFICAS/PECIFICACIONES

Dimensions dimensions [mm]	280 x 80 x 70
Capacity capacity [kg]	3000
Distribution distribution of load	3:2 and 2:3
Extension extension (mm)	491 - 880
Extension extension [mm]	830 - 1.340
Installation installation [mm]	3.400 - 3.500
Height with cable bridge [mm]	2.561
Height with cable bridge [mm]	4.100

Velocidad de giro (tr/min)	2.277 - 2.377
Altura de elevación (mm)	1.930 (+30)
Altura de eje (a) (mm)	85 - 115
Potencia del motor (kW)	2 x 2,5
Tensión de suministro (V) alimentación (V)	400
Consumo de corriente (A)	16
Fusible de protección (A) (A) de acción lenta	20

[illegible]

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com