

MTF 3000C

TWO-POST AUTOMOTIVE LIFT



RELIABLE PRECISION

MTF 3000C er konstruert for verksteder der nøyaktighet og pålitelighet er et ufravikelig krav og setter en ny standard for kontroll og holdbarhet innen elektromekanisk løfting. Med en løftekapasitet på 3000 kg er denne nestegenerasjons løften med to stolper fra Car-O-Liner designet for moderne serviceplasser. Den har styrken og stabiliteten som kreves for å løfte alt fra kompakte personbiler til lette nyttekjøretøy.


MTF 3000C har varmvalsede stålprofilstolper plassert i 30° vinkel. Det gir bedre tilgang og døråpningsklaring rundt kjøretøyet. Den kompakte og robuste, rulleformede stolpekonstruksjonen har et beskyttende gummibånd som bidrar til å skjerme stolpene mot gnister som genereres under sveising eller reparasjoner mens kjøretøyet er hevet. Løftearmene kobles til vognen gjennom et kraftig, forsterket pinnehus, som muliggjør en smidig toveis armbevegelse og presis posisjonering ved kjøretøyets løftepunkter.

UNCOMPROMISING CONFIDENCE



ROBUST VOGN

MTF 3000C-vognen føres av seks vedlikeholdsfrie ruller inne i hver stolpe. I motsetning til glideklosser i plast er disse rullene designet for langvarig bruk uten slitasje, noe som sikrer jevn løfteytelse og reduserte vedlikeholdskrav over tid.



2- OG 3-TRINNS ARMER

Løften er utstyrt med to korte 3-trinns armer og to lange 2-trinns armer, som tilbyr fleksible løftekonfigurasjoner for et bredt spekter av kjøretøystørrelser og akselavstander. Denne armkombinasjonen muliggjør nøyaktig posisjonering og effektiv arbeidsflyt på tvers av flere serviceoppgaver.



LASTE-/SIKKERHETSMUTTER

En lastemutter i bronselegering, kombinert med en sikkerhetsmutter i støpelegering, gir lang levetid og utmerket slitestyrke. Denne designen gir en betydelig fordel med tanke på holdbarhet sammenlignet med alternativer i nylon, og bidrar til pålitelig drift under krevende forhold i verkstedet.




OVERMONTERT KABELBRO

En integrert, overmontert kabelbro fører strømforsyningskabelen, synkroniseringskabelen for motorelektronikken og termobryterkabelen på en ryddig og organisert måte. Denne designen bidrar til å eliminere snublefarer, samtidig som den gir et sikrere og ryddigere arbeidsområde. Den justerbare høyden gjør det enkelt å tilpasse seg varierende verkstedsoppsett og kjøretøyhøyder.

STANDARDTILBEHØR



OPPBEVARINGSBRETT FOR VERKTØY



ELEKTRISKE KJØRETØYADAPTERE



FORLENGERE FOR LØFTEPADS
50mm / 100mm / 150mm



LØFTEPADS FOR CRAFTER OG SPRINTER
100mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pakkedimensjoner [cm]	280 x 80 x 70	Gjennomkjøringsbredde [mm]	2.277 - 2.377
Lastekapasitet [kg]	3000	Løftehøyde [mm]	1.930 (+30)
Lastfordeling	3:2 and 2:3	Pickup-høyde [mm]	85 - 115
Kort armforlengelse [mm]	491 - 880	Motoreffekt [kW]	2 x 2,5
Lang armforlengelse [mm]	830 - 1.340	Strømforsyningsspenning [V]	400
Installasjonsbredde [mm]	3.400 - 3.500	Strømforbruk [A]	16
Høyde uten kabelbro [mm]	2.561	Sikringbeskyttelse [A gl treg]	20
Høyde med kabelbro [mm]	4.100		



Snap-on® Total Shop Solutions tilbyr et bredt spekter av utstyrløsninger for verksteder, bilforhandlere og dekkbutikker, takket være spesialløsningene fra en omfattende portefølje av kvalitetsmerker. Car-O-Liner er et TSS-merke og forplikter seg til produktinnovasjon og -forbedring. Spesifikasjonene i dette salgsarket kan derfor endres uten varsel. ©2026 Snap-on Incorporated. Car-O-Liner er et varemerke som er registrert i USA og andre land, og som tilhører Snap-on Incorporated. Alle rettigheter forbeholdes. Alle andre varemerker er merker som tilhører sine respektive eiere. sscolla23013 (EU no) 01/2026

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com