

MTF 3500C

**SOLLEVATORE A
AUTOCENTRANTE E LIFT**



DEALERSSIONARYDYNAMO

Progettato per officine di precisione, l'MTF 3500C stabilisce un nuovo benchmark standard per sollevamento elettromeccanico grazie a prestazioni affidabili e al funzionamento controllato. Con una capacità di sollevamento di 3500 kg, questa soluzione avanzata di Car-O-Liner® è progettata per postazioni di lavoro moderne, offrendo la resistenza e la versatilità necessarie per gestire tutto in sicurezza: dai veicoli SMART compatti ai furgoni a passo lungo, fino ai veicoli elettrici (EV).

The MTF 3500C features hot-rolled steel profile columns positioned at a 30° angle, improving access and door opening clearance around the vehicle. The compact and robust design incorporates a rubber protective band, helping protect the columns from sparks generated during welding or repair operations while the vehicle is raised. Lifting arms are connected to the carriage via a heavy-duty reinforced pin, enabling smooth bidirectional arm movement and precise positioning.

RESISTANCE AND VERSATILITY



DURABLE COARRANGE

The new MF 3500 MT Coarrange è guidato da sei mulinetti a cinghia e molla di tensione e di orientamento in lega di alluminio. A sliding bearing assembly with six gears and springs for adjustment and orientation is designed for long life and resistance to wear and tear, guaranteeing constant performance and reduced maintenance costs over time.




3-STAGE DIFFERENTIAL

Equipaggiato con tre stadi di differenziale a tre stadi, il MF 3500 MT Coarrange offre una vasta gamma di dimensioni e configurazioni di veicoli.



DIFFERENTIAL WITH SAFETY FEATURE

Altra caratteristica di sicurezza è la presenza di un sistema di bloccaggio a vite, che impedisce il movimento del differenziale in caso di guasto. This safety feature prevents the differential from moving in the event of a failure, ensuring safe operation in the workshop.




DIFFERENTIAL WITH SAFETY FEATURE

Il tipo di differenziale a tre stadi è applicabile, a seconda delle dimensioni, a tutti i tipi di veicoli. This 3-stage differential is applicable, depending on the dimensions, to all types of vehicles.

ACCESSORIES STANDARD



FOUR STANDARD ACCESSORIES



FOUR STANDARD ACCESSORIES



FOUR STANDARD ACCESSORIES



FOUR STANDARD ACCESSORIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni (L x P x A) [cm]	280 x 80 x 70
Capacità [kg]	3500
Distribuzione del carico	3:2 and 2:3
Estensione laterale [mm]	670 - 1.314
Estensione longitudinale [mm]	670 - 1.314
Installazione (larghezza) [mm]	3.400 - 3.500
Altezza senza pannello [mm]	2.561
Altezza con pannello [mm]	4.100

Dimensione (L x P x A) [mm]	2.277 - 2.377
Altezza di montaggio [mm]	1.930 (+30)
Altezza di montaggio [mm]	85 - 115
Potenza [kW]	2 x 2,5
Tensione di lavoro [V]	400
Consumo di corrente [A]	16
Protezione (A gl lento)	20



Il prodotto è conforme alle norme CE e alle norme di sicurezza. Il prodotto è conforme alle norme CE e alle norme di sicurezza. Il prodotto è conforme alle norme CE e alle norme di sicurezza.

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com