

MTF 3500C

TWO-POST AUTOMOTIVE LIFT



DEALERSHIP DYNAMO

MTF 3500C är utformad för precisionsdrivna verkstäder och sätter en ny standard för elektromekanisk lyfteknik genom pålitlig prestanda och kontrollerad drift. Denna avancerade lyftlösning från Car-O-Liner® har en lyftkapacitet på 3 500 kg och har utvecklats för moderna inspektionsbryggor. Den har den styrka och mångsidighet som krävs för att hantera allt från kompakta SMART-fordon till transportfordon med lång hjulbas och elfordon på ett säkert sätt.

MTF 3500C har pelare av varmvalsade stålprofiler placerade i 30° vinkel, vilket förbättrar åtkomsten och dörröppningsutrymmet runt fordonet. De kompakta och robusta, rullformade pelarna har en skyddslist av gummi som skyddar pelarna mot gnistor som uppstår vid svetsning eller reparationsarbeten medan fordonet är upphöjt. Lyftarmarna är förbundna till vagnen genom en kraftigt förstärkt sprintkåpa som möjliggör smidiga, dubbelriktade rörelser och exakt positionering.

STRENGTH AND VERSATILITY



ROBUST VAGN

MTF 3500C-vagnen styrs av sex underhållsfria rullar inuti varje pelare. Till skillnad från glidblock av plast är dessa rullar konstruerade för lång tids användning utan slitage, vilket säkerställer konsekvent lyftprestanda och mindre underhållsbehov över tid.



TRESTEGSARMAR

MTF 3500C är utrustad med fyra förlängda trestegsarmar som tillhandahåller ett justerbart lyftområde från 670 till 1 314 mm. Detta möjliggör säkra och exakta lyft av en mängd olika fordonsstorlekar och konfigurationer.



LAST/SÄKERHETSMUTTER

En lastmutter i bronslegering i kombination med en säkerhetsmutter ger lång livslängd och utmärkt slitstyrka. Denna konstruktion har betydligt större hållbarhet än varianter av nylon, vilket bidrar till pålitlig drift under krävande verkstadsförhållanden.




KABELBRYGGA

En integrerad kabelbrygga leder strömförsörjningskabeln, motorns elektroniska synkroniseringskabel och termobrytarkabeln på ett snyggt och prydligt sätt. Denna lösning minskar snubbelrisken samtidigt som den skapar en säkrare arbetsplats med bättre ordning. Den justerbara höjden möjliggör enkel anpassning till varierande verkstadslayouter och fordonshöjder.

STANDARDTILLBEHÖR



VERKTYGSBRICKOR



ADAPTRAR FÖR ELFORDON



FÖRLÄNGNINGAR FÖR LYFTPLATTOR

50mm / 100mm / 150mm



LYFTPLATTOR FÖR CRAFTER OCH SPRINTER

100mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Förpackningsmått [cm]	280 x 80 x 70	Genomkörningsbredd [mm]	2.277 - 2.377
Lastkapacitet [kg]	3500	Lyfthöjd [mm]	1.930 (+30)
Lastfördelning	3:2 and 2:3	Pickup-höjd [mm]	85 - 115
Kort armförlängning [mm]	670 – 1.314	Motoreffekt [kW]	2 x 2,5
Lång armförlängning [mm]	670 – 1.314	Nätspänning [V]	400
Installationsbredd [mm]	3.400 - 3.500	Strömförbrukning [A]	16
Höjd utan kabelbrygga [mm]	2.561	Säkring [A gl]	20
Höjd med kabelbrygga [mm]	4.100		



Snap-on® Total Shop Solutions erbjuder ett brett utbud av lösningar för verkstadsutrustning för verkstäder, bilhandlare och däckverkstäder, tack vare de specifika lösningar som tillhandahålls av dess portfölj av premiummärken. Car-O-Liner, ett varumärke inom TSS, arbetar ständigt med produktinnovation och produktförbättringar. Därför kan specifikationerna i detta säljblad ändras utan föregående meddelande. ©2026 Snap-on Incorporated. Car-O-Liner är ett registrerat varumärke för Snap-on Incorporated i USA och andra länder. Med ensamrätt. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör deras respektive innehavare. sscolla23021 (EU sv) 01/2026

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com