

MTF 4000C

**ASCENSEUR
AUTOMOBILE À FT
DEUX COLONNES**



Conçu pour les ateliers axés sur la précision, le MTF 4000C établit une nouvelle norme dans le levage électromécanique grâce à ses performances fiables et son fonctionnement contrôlé. Avec une capacité de levage de 4 000 kg, cette solution avancée de Car-O-Liner® est conçue pour les aires d'entretien modernes. Elle offre la robustesse et la polyvalence nécessaires pour manipuler en toute sécurité et avec confiance des véhicules de tourisme, SUV et fourgonnettes.

Le MTF 4000C est doté de colonnes en profilé d'acier laminé à chaud inclinées à 30°, améliorant l'accès et le dégagement des portières des véhicules. Une conception compacte et robuste des colonnes profilées intègre une bande de protection en caoutchouc, protégeant les colonnes des étincelles pendant les opérations de soudage ou de réparation lorsque le véhicule est levé. Les bras de levage sont connectés au chariot par un boîtier de broche renforcé, offrant un mouvement fluide et bidirectionnel des bras ainsi qu'un positionnement flexible aux points de prise du véhicule.

VERSSATILCEPROUVERAICENSTE

PRINCIPES AXÉS DE LA PRÉVENTION



CHARBONNAGE

Le modèle 4000ME4000C est équipé par son maître-levage de deux blocs de levage en acier inoxydable. Ces blocs de levage sont conçus pour les grues avec un contrepoids en acier inoxydable. Ils sont conçus pour être utilisés avec des grues à levage et ne nécessitent pas d'entretien au fil du temps.




BRAZÉARMES

Équipé de trois bras articulés à 3 étages, le modèle 4000ME4000C offre une grande flexibilité de levage. Il est conçu pour être utilisé avec des grues à levage et ne nécessite pas d'entretien au fil du temps.



ÉCRAN DE PROTECTION/DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter les accidents, un écran de protection est installé sur le levage. Cet écran est conçu pour être utilisé avec des grues à levage et ne nécessite pas d'entretien au fil du temps.




CHARBONNAGE CÂBLES

Une double protection est installée sur le levage. Cette protection est conçue pour être utilisée avec des grues à levage et ne nécessite pas d'entretien au fil du temps.

ACCESSOIRES STANDARD



POUR LE STOCKAGE DES OUTILS



ADAPTATEURS POUR ADAPTER LES ÉLECTRIQUES



EXTENSION DES EXTENSION DE LEVAGE



PACK POUR LEVAGE GRATER & SPRAINER 100mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des dimensions [cm]	280 x 80 x 70
Capacité [kg]	4000
Répartition de charge	3:1
Extension externe [mm]	670 - 1314
Extension externe [mm]	670 - 1314
Longueur de la chaîne [mm]	3.400 - 3.500
Hauteur du câble de levage [mm]	2.561
Hauteur du câble de levage [mm]	4.100

Largeur de la chaîne [mm]	2.277 - 2.377
Hauteur de levage [mm]	1.930 (+30)
Poids du levage le plus bas [mm]	85 - 115
Motopuissance [kW]	2 x 2,5
Puissance d'alimentation [V]	400
Consommation [A]	16
Poste de levage [kg]	20



Notre société est une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits de levage. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits de levage. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits de levage.

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com