

MTF 4000C

**SINGLE-POST
AUTOMOTION**



**CENTRALE ELETTRICA
VERSATILE POWERHOUSE**

Progettato per officine focalizzate sulla precisione, l'MTF 4000C stabilisce un nuovo standard nel sollevamento elettromeccanico grazie a prestazioni affidabili benchmark in elettromeccanica: lifting through, dependable performance and controlled operation. With a 4000kg lifting capacity, this advanced lifting solution from Car-O-Liner® is engineered for modern service bays, delivering the strength and adaptability required to safely handle passenger cars, SUVs and vans with confidence.

MTF 4000C presenta colonne in acciaio laminato a caldo posizionate a un angolo di 30°, migliorando l'accesso e l'apertura delle porte attorno al veicolo. Il design 'compact' e durevole delle colonne laminato incorpora una fascia protettiva in gomma, che aiuta a proteggere le colonne dalle scintille generate durante le operazioni di saldatura o riparazione mentre il veicolo è sollevato. I bracci di sollevamento sono collegati al carrello mediante un robusto alloggiamento a rinforzo heavy-duty pin housing, enabling smooth, bidirectional arm movement and flexible positioning at vehicle pick-up points.

PRECISION & FOCUS EZZA CONTROLLA PRECISIONE



DAIRY BELIEFS ARE FALSE

Il nuovo **TE4000TE4400** è guidato da sei moline azionate fra moline di acciaio ininterminabile plastic sliding bilfeke nella dei rollers ha se designem for plastitanequest williosd neap gestating persistes bilifting neafor seaze and usward, grante ad oprestazioneds solvetime costanti e requisiti di manutenzione ridotti nel tempo.



BRAGGARDISTADI

Dotato di quattro banchi a 3-stage
filari, il motore STEF 4000C fornisce
un 4000C efficientissimo, da 72
a 13000 giri/min, con un rapporto
di 1:100 e un rapporto di 1:100
a 1300 giri/min, e una vasta gamma
di configurazioni e configurazioni
di veicoli.



CONDIZIONI DI TRATTO/SECUREZZA

Albarotzicallolydiadictioptalegh
brithzocazilzhayasafetunlotelivers
brisicreevze liffegapessedfustavear
gasistiscenrhinddesignaprovidea
a sigeficalterderasityeadaillageraver
Cylestaltedsigniveffreantstutificativo
relabgeopierationindrudetaandng
vispethoalleatitativse in nylon,
contribuendo a un funzionamento
affidabile in condizioni di officina
complesse.




PONTE PRINCIPALE SUPERIORE

Il ponte passacabli si poggia elegantemente sopra il tappeto applicabile, aimed a rendere il smontaggio e l'installazione più rapidi. Il switch rotabile - bevande - l'interuttore di marcia e il montapila sono organizzati in un unico blocco. Il risultato è un design che è sia funzionale che differenziale. Lo stesso design si applica ai diversi tipi di veicoli, sicuro e ordinato. L'altezza regolabile consente un facile adattamento alle diverse configurazioni delle officine e alle diverse altezze dei veicoli.

ACCESSORI STANDARD



VASSOTRONAEUTRANSI



ADATTATORI PER LEVADATTORI
ELETTRICI



50mm / 100mm / 150mm



PACK ON PADS COASTER & SPRINT

SPECIFIC SPECIFICATIONS

Dimensions (length x width x height) [cm]	280 x 80 x 70
Capacity [kg]	4000
Distribution of load	3:1
Extension (extension) [mm]	670 – 1.314
Extension (extension) [mm]	670 – 1.314
Installation width [mm]	3.400 - 3.500
Height with ramp, passage [mm]	2.561
Height with public passage [mm]	4.100

Darghezzaughtnwrchd [mm]	2.277 - 2.377
Alttezzaughtnwrchd [mm]	1.930 (+30)
Alttezzaughtnwrchd [mm]	85 - 115
Motorpower [kW]	2 x 2,5
Power supply voltage [V]	400
Consumption [A]	16
Protection type	20

[illegible]

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com