

MTF 4000C

TWO-POST AUTOMOTIVE LIFT



VERSATILE POWERHOUSE

MTF 4000C er designet for verksteder som har presisjon i høysetet, og setter en ny standard innen elektromekanisk løfting gjennom pålitelig ytelse og kontrollert drift. Med en løftekapasitet på 4000 kg er denne avanserte løfteløsningen fra Car-O-Liner® konstruert for moderne serviceplasser og har styrken og tilpasningsevnen som kreves for kunne håndtere personbiler, SUV-er og varebiler på en trygg og sikker måte.

MTF 4000C har varmvalsede stålprofilstolper plassert i 30° vinkel. Det gir bedre tilgang og døråpningsklaring rundt kjøretøyet. En kompakt og robust, rulleformet stolpekonstruksjonen har et beskyttende gummibånd som bidrar til å skjerme stolpene mot gnister som genereres under sveising eller reparasjoner mens kjøretøyet er hevet. Løftearmene kobles til vognen via et forsterket og kraftig pinnehus, som muliggjør en smidig toveis armbevegelse og fleksibel posisjonering ved kjøretøyets løftepunkter.

PRECISION-FOCUSED CONTROL



ROBUST VOGN

MTF 4000C-vognen føres av seks vedlikeholdsfrie ruller inne i hver stolpe. I motsetning til glideklosser i plast er disse rullene designet for langvarig bruk uten slitasje, noe som sikrer jevn løfteytelse og reduserte vedlikeholds krav over tid.




3-TRINNS ARMER

MTF 4000C er utstyrt med fire utvidede 3-trinns løftearmer og har et justerbart løfteområde fra 722 til 1300 mm. Det muliggjør sikker og nøyaktig løfting av et bredt utvalg av kjøretøystørrelser og konfigurasjoner.



LASTE-/SIKKERHETSMUTTER

En lastemutter i bronselegering, kombinert med en sikkerhetsmutter i støpelegering, gir lang levetid og utmerket slitestyrke. Denne designen gir en betydelig fordel med tanke på holdbarhet sammenlignet med alternativer i nylon, og bidrar til pålitelig drift under krevende forhold i verkstedet.




OVERMONTERT KABELBRO

En integrert, overmontert kabelbro fører strømforsyningskabelen, synkroniseringskabelen for motorelektronikken og termobryterkabelen på en ryddig og organisert måte. Denne designen bidrar til å eliminere snublefarer, samtidig som den gir et sikrere og ryddigere arbeidsområde. Den justerbare høyden gjør det enkelt å tilpasse seg varierende verkstedsoppsett og kjøretøyhøyder.

STANDARDTILBEHØR



OPPBEVARINGSBRETT FOR VERKTØY



ELEKTRISKE KJØRETØYADAPTERE



FORLENGERE FOR LØFTEPADS
50mm / 100mm / 150mm



LØFTEPADS FOR CRAFTER OG SPRINTER
100mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pakkedimensjoner [cm]	280 x 80 x 70	Gjennomkjøringsbredde [mm]	2.277 - 2.377
Lastekapasitet [kg]	4000	Løftehøyde [mm]	1.930 (+30)
Lastfordeling	3:1	Pickup-høyde [mm]	85 - 115
Kort armforlengelse [mm]	670 – 1.314	Motoreffekt [kW]	2 x 2,5
Lang armforlengelse [mm]	670 – 1.314	Strømforsyningsspenning [V]	400
Installasjonsbredde [mm]	3.400 - 3.500	Strømforbruk [A]	16
Høyde uten kabelbro [mm]	2.561	Sikringbeskyttelse [A gl treg]	20
Høyde med kabelbro [mm]	4.100		



Snap-on® Total Shop Solutions tilbyr et bredt spekter av utstyrløsninger for verksteder, bilforhandlere og dekkbutikker, takket være spesialløsningene fra en omfattende portefølje av kvalitetsmerker. Car-O-Liner er et TSS-merke og forplikter seg til produktinnovasjon og -forbedring. Spesifikasjonene i dette salgsarket kan derfor endres uten varsel. ©2026 Snap-on Incorporated. Car-O-Liner er et varemerke som er registrert i USA og andre land, og som tilhører Snap-on Incorporated. Alle rettigheter forbeholdes. Alle andre varemerker er merker som tilhører sine respektive eiere. sscolla23027 (EU no) 01/2026

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com